

**AGILITY ADV. 23716**

couleurs: 200 (gris) – 201
(anthracite) – 800 (blue)

SCHEMA TECNICA

PRODUCT SHEET

FICHE PRODUIT

COD.PRODOTTO
PROD.REF **23716**
Prod. Réf.

CAT.SICUREZZA
SAFETY CAT. **S1P SRC**
CAT.DE SECURITE
Norme: EN ISO 20345

TAGLIE
RANGE OF SIZE **38/47**
POINTURES

PESO
WEIGHT **<550 Gr.**
POIDS

FORMA
SHAPE = **B**
FORME

LARGHEZZA
WIDE = **10**
LARGE



MATERIALI / ACESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA

MATERIALS / ACCESSORIES SAFETY TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIELS / ACCESSOIRES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SECURITE

Scarpa	Puntale: alluminio / Toe cap: aluminum / Embout: aluminium
Shoe	Suola antiperforazione in tessuto / Antiperforation insole HighSafe-Tex Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX /
Chaussure	Semelle anti-perforation
	Antistatica / Antistatic footwear / Chaussure Antistatique
	Assorbimento dell' energia sul tallone / Energy absorption heel / Absorption d' énergie sur le talon
Tomaia	Vitello scamosciato / tessuto
Upper	Suede leather / textile
Tige	Croute de velours / tissu
Fodera	Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione.
Lining	Poliamyde plus antiabrasion microfiber heel grip
Doublure	hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
Plantare	Soletta estraibile EVA 20101 mm 10
Insole	Anatomical removal EVA 20101 mm 10
Semelle de propreté	Semelle de propreté amovible EVA 20101 mm 10
Intersuola	PU espanso
Midsole	Foam PU
Inter-semelle	PU étendu
Suola	PU compatto resistente all' abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii
Outsole	PU compact compound SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali, resistant
Semelle de contact	PU compact, résistante à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux
Punti di forza	Resistenza con un alto livello di comfort
Power point	Leightweight with toughness-Scuff cap
Avantages	Légèreté avec haute niveau de résistance, confort, design, made in Italie.